

GRUNDIG Tonbandkoffer TK 919 Record

Das vollkommene Drucktasten-Tonbandgerät für 2 Bandgeschwindigkeiten mit eingebautem Mischpult und Spurumschaltungs-Automatik

Doppelspur-Aufzeichnung in beiden Laufrichtungen mit automatischer Spur-Umsteuer-Einrichtung — Automatische Ausschaltung oder Wiederholung — Dbersprecheinrichtung in eine bereits durchgeführte Aufnahme — Mischpult für drei getrennte Eingangs-Kanäle: Mikröfon, Radio, Platte — Aussteuerungskontrolle durch Magischen Fächer — Gegentakt-Hochfrequenz-Generator — 5-Watt-Endstufe — Großer nach vorn strahlender Oval-Lautsprecher — Eingebauter Mikrofon-Verstärker — Anschlußbuchsen für Mikrofon, Rundfunk, Tonabnehmer, Kopfhörer, Kraftverstärker, Telefon-Adapter, zweiten Lautsprecher, Elektrische Fernbedienung — Beleuchtetes Drucktastenfeld.

Röhren: EF 804, ECC 81, ECC 81, ECC 82, EL 84, EM 71 und 3 Trockengleichrichter — Bei 9,5 cm/sek. Bandgeschwindigkeit Frequenzumfang 40 Hz ... 10 kHz; bei 19 cm/sek. voller UKW-Frequenzumfang von 40 Hz ... 15 kHz — Spieldauer: 2 Std. (bei 9,5 cm/sek.); 1 Std. (bei 19 cm/sek.). Bei Langspielband 3 Std. bzw. 1,5 Std. — Die Automatik-Umschaltung gestattet darüber hinaus eine unbegrenzte Spieldauer — Normalspulen 180 mm — Studioqualität — Direkter Antrieb mit schwerem Spezial-Außenläufermotor — Konstanter Gleichlauf — Wechselstromausführung für 110, 125, 145, 165, 220 Volt — Leistungsaufnahme ca. 65 Watt — Formschöner Koffer mit Kunstlederüberzug

Abmessungen 420x400x240 mm Gewicht ca. 19 kg

DM 1125.-

Tonbandgerät TM 919 Record

mit den gleichen Funktionen wie TK 919 Record, jedoch ohne Koffer, Endstufe und Lautsprecher.

DM 925.-

Mikrofon und Tonband nach Listenpreis





GRUNDIG Tonbandkoffer TK 9

Für Aufnahme und Wiedergabe in beiden Richtungen Bandgeschwindigkeit 9,5 cm/sek.

Tonbandgerät in handlichem Luxuskoffer mit Drucktasten-Steuerung – 2,5 Watt-Endstufe und Oval-Lautsprecher – Eingebauter Mikrofonverstärker – Für 110,125,145,165,220 Volt Wechselstrom – Leistungsaufnahme ca. 45 Watt bei Aufnahme-Wiedergabe – Röhren: EF 804, ECC 81, EL 42, EL 42, EM 71 und 3 Trockengleichrichter – Frequenzumfang 50 Hz... 10 kHz – Spieldauer 2x45 Minuten mit Normalband, ca. 2x60 Minuten mit Langspielband – Doppelspuraufzeichnung in beiden Richtungen – Umsteuerzeit kürzer als 1 Sek. – Automatischer Ausschalter – Banduhr – Schneller Vor- und Rücklauf – Schnellstoptaste – Aussteuerungskontrolle durch Magischen Fächer – Klangregler – Anschlußbuchsen für Mikrofon, zweiten Lautsprecher, Rundfunk, Tonabnehmer, Telefon-Adapter, Kopfhörer, Kraftverstärker – Fernbedienung für Vor- und Rücklauf – Fächer zur Unterbringung des dynamischen Mikrofons GDM 5 und zweier Reserve-Bandspulen. Abmessungen: 350x320x200 mm – Gewicht: ca. 12 kg

DM 698.-

Tonbandgerät TM 9

mit den gleichen Funktionen wie TK 9, jedoch ohne Koffer, Endstufe und Lautsprecher.

DM 565.—

Mikrofon und Tonband nach Listenpreis

Zubehör für Tonbandgeräte

Mischpult 605

(verwendbar für alle GRUNDIG Tonbandgeräte)

Dieses röhrenlose Mischpult, das durch ein steckbares Kabel (Diodenkabel) mit unseren Tonbandgeräten verbunden wird, gestattet das stufenlose Überblenden von vier verschiedenen Übertragungskanälen. Es können also beispielsweise eigene Mikrofonaufnahmen in Rundfunksendungen oder sonstige Darbietungen eingeblendet werden. Das Mischpult 605 hat zwei Mikrofoneingänge (hochohmig und niederohmig), so daß es universell für alle Mikrofone verwendbar ist.

DM 76 .-

DM 16 .-

Telefon-Adapter 243

Mit dem GRUNDIG Telefon-Adapter 243 und den GRUNDIG Ton-bandgeräten können Sie mühelos jedes Telefongespräch festhalten, denn unverfälscht zeichnet das schmale Band Ihre Stimme und die Ihres Gesprächspartners auf.

Der GRUNDIG Telefon-Adapter 243 kann leicht ohne Eingriff montiert werden und ist laut Verfügung 476/1952 des Bundespost-Ministeriums zur Verwendung an posteigenen Anlagen zugelassen.

Fernbedienungs-Einrichtung

Die Fußschalter ermöglichen die Fernbedienung der Tonbandgeräte und sind eine wertvolle Hilfe bei der Verwendung als Diktiergerät. Der Ablauf der Bandspule kann damit beliebig oft in Gang gesetzt und unterbrochen werden. Mit dem Fußschalter T-Spezial sind darüber hinaus noch Satz- und Wortwiederholung durchführbar.

Fußschalter 700 für TK 700	DM 22
Fußschalter T für TK 9 TM 9, TK 819 Record	DM 26
Fußschalter T-Spezial für TK 9, TM 9 und TK 819 Record	DM 68
Fußschalter 221 für TK 919 Record und TM 919 Record	DM

Dioden-Kabel 233

2 m langes abgeschirmtes Kabel zur Verbindung unserer Tonbandgeräte mit dem GRUNDIG Mischpult oder mit GRUNDIG Rundfunkgeräten, die eine Dioden-Ausgangsbuchse haben.

Verlängerungskabel für Mikrofone

Sofern die Länge des vorhandenen Mikrofonkabels nicht ausreicht kann eine zwischensteckbare Verlängerungsschnur geliefert werden. Bei Bestellung Mikrofontype angeben.

Verbindungskabel 232

Ein abgeschirmtes Verbindungskabel ca. 1.5 m lang mit Klinkenstecker

und 2 Bananensteckern.	inchistocher.
	DM 6.50
Kopfhörer	
Magnetischer Kleinhörer 205 mit Ohrbügel 511	DM 18.50
Stetoklip 512	DM 6.50
Stetoklip 513 mit Gelenk	DM 10.50
Klinkenstecker	
passend für GRUNDIG Tonbandgeräte	DM 2.50
Kupplungsbuchse für Klinkenstecker	DM 3.15
Tonband 260 m mit Schaltfolie	DM 19.—
Tonband 350 m mit Schaltfolie	DM 24
Langspielband 320 m mit Schaltfolie	DM 22
Langspielband 515 m mit Schaltfolie	DM 32.50
Vorspannband weiß, grün oder rot 50 m	DM 2
Leerspule für 350 m Tonband	DM 2.80
Leerspule für 260 m Tonband	DM 2.50
Klebemittel 25 g in Glasflasche	DM 2.25
Klebeband 10 m	DM 1.05

Zubehör für Tonbandgeräte



Kondensator-Mikrofon GKM 7

Dieses Mikrofon zeichnet sich durch einen hervorragend guten Frequenz-gang aus. Es ist vornehmlich zur Verwendung in Innenräumen vorgesehen. Ein sonst oft bei dieser Mikrofonart üblicher Vorverstärker ist nicht erforderlich. Für alle GRUNDIG Tonbandgeräte außer TK 9 verwendbar. DM 35.-

Etui DM 17.50



Dynamisches Mikrofon GDM 5

Speziell für den Reporter TK 9 ist dieses handliche und leichte Mikrofon vorgesehen. Kristallklarer Ton bei äußerst guter Sprachverständlichkeit. Unempfindlich gegen Feuchtigkeit u. Temperaturschwankungen.



Dynamisches Mikrofon GDM 8

Infolge seiner robusten Bauweise ist dieses Mikrofon auch erhöhten Beanspruchungen gewachsen. Es eignet sich daher besonders gut für Reportagen u. ä. Zwischen Mi-krofon und Tonbandgerät kann die unabgeschirmte Verbindungsleitung bis zu 200 m betragen. Für alle GRUNDIG Tonbandgeräte außer TK 9 verwendbar.

DM 86 .--

einschl. Anpassungsübertrager



Dynamisches Mikrofon GDM 21

Dieses neue dynamische Mikrofon verbindet die Robustheit des dy-namischen Systems mit einem ausgezeichneten Frequenzgang. Es ist für hochwertige Sprach- und Musik-aufnahmen gleich gut geeignet. Für alle GRUNDIG Tonbandgeräte außer TK 9 verwendbar.

DM 146.-

einschl. Anpassungsübertrager

Bodenstativ 551 verwendbar für Mikrofone GDM 5 und GDM 21 DM 67.—

Diese Geräte führt Ihnen gerne unverbindlich vor: